В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 9. Значения элементов равны 5, 6, 5, 8, 5, 4, 1, 2, 9, 6 соответственно, т. е. A[0] = 5, A[1] = 6 и т. д.

Определите значение переменной *c* после выполнения следующего фрагмента этой программы (записанного ниже на разных языках программирования).

Бейсик

```
c = 0
FOR i = 0 TO 8
 IF A(i) <= A(9)
  THEN
   c = c + 1
   t = A(i)
  A(i) = A(9)
   A(9) = t
  ENDIF
NEXT i
```

Python

```
c = 0
for i in range(0, 9):
    if A[i] <= A[9]:
        c = c + 1
        t = A[i]
       A[i] = A[9]
        A[9] = t
```

Алгоритмический язык

```
c := 0
нц для i от 0 до 8
  если A[i] <= A[9]
     то
     c := c + 1
     t := A[i]
    A[i] := A[9]
     A[9] := t
      все
     кц
```

Паскаль

```
c := 0;
for i := 0 to 8 do
   if A[i] <= A[9]
      then
        begin
       c := c + 1;
        t := A[i];
      A[i] := A[9];
        A[9] := t;
         end;
```

Си++

```
c = 0;
for (i = 0; i < 9; i++)
    if (A[i] <= A[9])
          {
           c++;
        t = A[i];
       A[i] = A[9];
        A[9] = t;
          }
```