

В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 11. Значения элементов равны 5, 8, 7, 11, 10, 12, 9, 6, 4, 13, 3, 15 соответственно, т. е. $A[0] = 5$, $A[1] = 8$ и т. д. Определите значение переменной s после выполнения следующего фрагмента этой программы (записанного ниже на пяти языках программирования).

Бейсик	Python
<pre> N = 0 S = 0 FOR I = 1 TO 11 IF A(I) > A(N) THEN S = S + 1 T = A(I) A(I) = A(N) A(N) = T END IF NEXT I </pre>	<pre> n = 0 s = 0 for i in range(1, 12): if A[i] > A[n]: s = s + 1 t = A[i] A[i] = A[n] A[n] = t </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> s:= 0; n:= 0; for i:=1 to 11 do if A[i] > A[n] then begin s := s + 1; t := A[i]; A[i] := A[n]; A[n] := t; end; </pre>	<pre> s := 0 n := 0 нц для i от 1 до 11 если A[i] > A[n] то s := s + 1 t := A[i] A[i] := A[n] A[n] := t; все кц </pre>
C++	
<pre> n = 0; s = 0; for (i = 1; i < 12; i++) { if (A[i] > A[n]) { s++; t = A[i]; A[i] = A[n]; A[n] = t; } } </pre>	