

В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 11. Значения элементов равны 20, 19, 17, 41, 23, 12, 24, 16, 4, 13, 6, 15 соответственно, т. е. $A[0] = 20$, $A[1] = 19$ и т. д. Определите значение переменной s после выполнения следующего фрагмента этой программы (записанного ниже на пяти языках программирования).

Бейсик	Python
<pre> s = 0 n = 0 FOR i = 0 TO 11 IF A(i) <= A(n) THEN s = s + i t = A(i) A(i) = A(n) A(n) = t END IF NEXT i </pre>	<pre> s = 0 n = 0 for i in range(12): if A[i] <= A[n]: s += i t = A[i] A[i] = A[n] A[n] = t </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> s := 0; n := 0; for i := 0 to 11 do if A[i] <= A[n] then begin s := s + i; t := A[i]; A[i] := A[n]; A[n] := t end; </pre>	<pre> s := 0 n := 0 нц для i от 0 до 11 если A[i] <= A[n] то s := s + i t := A[i] A[i] := A[n] A[n] := t все кц </pre>
Си++	
<pre> n = 0; for (int i = 0; i < 12; i++) if (A[i] <= A[n]){ s += i; t = A[i]; A[i] = A[n]; A[n] = t; } </pre>	