В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 11. Значения элементов равны 20, 19, 17, 41, 23, 12, 24, 16, 4, 13, 6, 15 соответственно, т. е. A[0] = 20, A[1] = 19 и т. д. Определите значение переменной *s* после выполнения следующего фрагмента этой программы (записанного ниже на пяти языках программирования).

Бейсик

```
s = 0
n = 0
FOR i = 0 TO 11
IF A(i) <=
A(n) THEN
s = s + i
t = A(i)
A(i) =
A(n)
A(n) = t
END IF
NEXT i
```

Python

```
s = 0
n = 0
for i in
range(12):
if A[i] <=
A[n]:
s += i
t = A[i]
A[i] =
A[n]
A[n] = t
```

Паскаль

```
s := 0;
n := 0;
for i := 0 to 11
do
if A[i] <=
A[n] then
begin
s := s +
i;
t :=
A[i];
A[i] :=
A[n];
A[n] := t
end;
```

Алгоритмический язык

```
s := 0
n := 0
нц для i от 0 до
11
если A[i] <=
A[n] то
s := s +
i
t := A[i]
A[i] :=
A[n]
A[n] := t
все
кц
```

Си++

```
n = 0;
for (int i = 0; i < 12; i++)
if (A[i] <= A[n]){
s += i;
t = A[i];
A[i] = A[n];
A[n] = t;
}
```