В программе используется одномерный целочисленный массив A с индексами от 0 до 11. Значения элементов равны 14, 13, 15, 8, 4, 12, 30, 21, 22, 16, 5, 9 соответственно, т. е. A[0] = 14, A[1] = 13 и т. д. Определите значение переменной *s* после выполнения следующего фрагмента этой программы (записанного ниже на пяти языках программирования).

Бейсик

```
s = 0
n = 0
FOR i = 0 TO 11
IF A(i) <
A(n) * i THEN
s = s +
A(i)
ELSE
A(n) =
A(i)
END IF
NEXT i
```

Python

```
s = 0
n = 0
for i in
range(12):
if A[i] <
A[n] * i:
s += A[i]
else:
A[n] =
A[i]
```

Паскаль

```
s := 0;
n := 0;
for i := 0 to 11
do
if A[i] <
A[n] * i then
s := s +
A[i]
else
A[n] :=
A[i];
```

Алгоритмический язык

```
s := 0
n := 0
нц для i от 0 до
11
если A[i] <
A[n] * i то
s := s +
A[i]
иначе
A[n] :=
A[i]
все
кц
```

Си++

```
s = 0;
n = 0;
for (int i = 0; i < 12; i++)
{
if (A[i] < A[n] * i)
s += A[i];
else
A[n] = A[i];
}
```