Дан массив, содержащий 70 целых чисел. Опишите на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести наименьшее положительное нечетное число, содержащееся в массиве. Гарантируется, что в массиве есть хотя бы одно положительное нечетное число. Исходные данные объявлены так, как показано ниже. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать часть из них.

Бэйсик

```
N=70
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, M AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
```

Паскаль

```
const
N=70 ;
var
a: array [1..N] of
integer;
i, j, m: integer;
begin
for i:=1 to N do
readln(a[i]);
...
end.
```

Си++

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 70
int main(){
int a[N];
int i, j, m;
for (i = 0 ; i < N;
i++)
cin >> a[i];
...
}
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел N=70
целтаб a [ 1 : N]
цел i, j m
нц для 1 от 1 до N
ввод a [i]
кц
...
кон
```

Python

```
// допускается также использовать
// целочисленные переменные j, m
a = []
n = 70
for i in range(0, n):
a.append(int(input()))
```

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы, который должен находиться на месте многоточия. Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и используемую версию языка программирования, например. Free Pascal 2.4) или в виде блок-схемы. В этом случае вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были предложены в условии.