Дан целочисленный массив из 20 элементов. Элементы массива могут принимать целые значения от −1000 до 1000 включительно. Опишите на естественном языке или на одном из языков программирования алгоритм, позволяющий найти и вывести минимальное значение среди положительных элементов массива, не кратных 3. Если в исходном массиве нет элемента, значение которого положительно и не делится на 3, то вывести сообщение «Не найдено».

Исходные данные объявлены так, как показано ниже на примерах для некоторых языков программирования и естественного языка. Запрещается использовать переменные, не описанные ниже, но разрешается не использовать некоторые из описанных переменных.

Бэйсик

```
N = 20
DIM A(N) AS INTEGER
DIM I, J, MIN AS
INTEGER
FOR I = 1 TO N
INPUT A(I)
NEXT I
...
END
```

Паскаль

```
const
 N = 20;
 var
a: array [1..N]
of integer;
  i, j, min:
 integer;
  begin
for i := 1 to N
 do
readln(a[i]);
  ...
end.
```

Си++

```
#include <iostream>
using namespace std;
#define N 20
int main() {
   int a[N];
 int i, j, min;
 for (i = 0; i <
   N; i++)
   cin >> a[i];
   ...
   }
```

Алгоритмический язык

```
алг
нач
цел N = 20
целтаб a[1:N]
цел i, j, min
нц для i от 1 до
N
ввод a[i]
кц
...
кон
```

Естественный язык

Объявляем массив A из 20 элементов.
Объявляем целочисленные переменные I, J, MIN.
В цикле от 1 до 20 вводим элементы массива A с 1-го по 20-й.

Python

```
// допускается также использовать
// целочисленные переменные j, min
          a = []
          n = 20
  for i in range(0, n):
  a.append(int(input()))
```

В качестве ответа Вам необходимо привести фрагмент программы (или описание алгоритма на естественном языке), который должен находиться на месте многоточия. Вы можете записать решение также на другом языке программирования (укажите название и используемую версию языка программирования, например, *Free Pascal 2.4*) или в виде блок-схемы. В этом случае Вы должны использовать те же самые исходные данные и переменные, какие были предложены в условии (например, в образце, записанном на естественном языке).