

В программе описан одномерный целочисленный массив А с индексами от 0 до 10. Ниже представлен фрагмент этой программы, записанный на разных языках программирования.

<b>Бейсик</b>	<b>Паскаль</b>
<pre>FOR i = 0 TO 10   A(i) = i-1 NEXT i FOR i = 1 TO 10   A(i-1) = A(i) NEXT i A(10) = 10</pre>	<pre>for i := 0 to 10 do   A[i] := i-1; for i := 1 to 10 do   A[i-1] := A[i]; A[10] := 10;</pre>
<b>Си</b>	<b>Алгоритмический язык</b>
<pre>for (i = 0; i &lt;= 10; i++)   A[i] = i-1; for (i = 1; i &lt;= 10; i++)   A[i-1] = A[i]; A[10] = 10;</pre>	<pre><u>нц</u> <u>для</u> i <u>от</u> 0 <u>до</u> 10   A[i] := i-1 <u>кц</u> <u>нц</u> <u>для</u> i <u>от</u> 1 <u>до</u> 10   A[i-1] := A[i] <u>кц</u> A[10] := 10</pre>

Чему окажутся равны элементы этого массива после выполнения фрагмента программы?

- 1) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10
  - 2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10
  - 3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10
  - 4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- 1) 9 9 9 9 9 9 9 9 9 10      2) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10      3) -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 10
- 4) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10