

1. Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k , при котором программа выдаёт ответ 21. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) <= K*G(I) I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N * N END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return n*n k = int(input()) i = 1 while f(i) <= k*g(i): i += 1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := n*n; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) <= k*g(i) do i := i+1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) <= k*g(i) i := i + 1 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := n * n кон </pre>
Си++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return n*n; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) <= k*g(i)) i++; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

2. Напишите в ответе наибольшее значение входной переменной k , при котором программа выдаёт тот же ответ, что и при входном значении $k = 49$. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(K) I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 2*N + 1 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return 2*n + 1 k = int(input()) i = 1 while f(i) < g(k): i += 1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 2*n + 1; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(k) do i := i + 1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(k) i := i + 1 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := 2*n + 1 кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return 2*n + 1; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(k)) i++; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

3. Определите число, которое напечатает программа. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM I AS LONG I = 1 WHILE F(I) < G(I) I = I * 2 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 1000*N + 3 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n def g(n): return 1000*n+3 i = 1 while f(i) < g(i): i *= 2 print (i) </pre>
Алгоритмический язык	Паскаль
<pre> алг нач цел i i := 1 нц пока f(i) < g(i) i := i * 2 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := 1000*n + 3 кон </pre>	<pre> var i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 1000*n + 3; end; begin i := 1; while f(i) < g(i) do i := i*2; writeln(i) end. </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n; } long g(long n) { return 1000*n + 3; } int main() { long i; i = 1; while (f(i) < g(i)) i = i*2; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

4. Напишите в ответе число, которое выведет программа в качестве ответа.

Бейсик	Python
<pre> DIM I AS LONG I = 1 WHILE F(I) <= G(I) I = I*2 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N*2000 + 3 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n def g(n): return n*2000 + 3 i = 1 while f(i) <= g(i): i*=2 print(i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := n*2000 + 3; end; begin i := 1; while f(i) <= g(i) do i := i*2; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i i := 1 нц пока f(i) <= g(i) i := i*2 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := n*2000 + 3 кон </pre>
Си++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n; } long g(long n) { return n*2000 + 3; } int main() { long i; i = 1; while(f(i) <= g(i)) i = i*2; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

5. Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт ответ 10. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(I)+K I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = (N+1) * (N+1) END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N * N END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return (n+1)* (n+1) def g(n): return n*n i = 1 k = int(input()) while f(i) < g(i) + k: i+=1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint) : longint; begin f := (n+1) * (n+1); end; function g(n: longint) : longint; begin g:= n * n; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(i) + k do i := i+1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(i) + k i := i + 1 кц вывод i все кон алг цел f(цел n) нач знач := (n+1) * (n+1) кон алг цел g(цел n) нач знач := n * n кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return (n+1) * (n+1); } long g(long n) { return n * n ; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(i)+ k) { i++; } cout << i << endl; </pre>	

6. Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт ответ 15. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(I)+K I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = (N+1) * (N+1) END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N * N END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return (n+1)* (n+1) def g(n): return n*n i = 1 k = int(input()) while f(i) < g(i) + k: i+=1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint) : longint; begin f := (n+1) * (n+1); end; function g(n: longint) : longint; begin g:= n * n; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(i) + k do i := i+1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(i) + k i := i + 1 кц вывод i все кон алг цел f(цел n) нач знач := (n+1) * (n+1) кон алг цел g(цел n) нач знач := n * n кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return (n+1) * (n+1); } long g(long n) { return n * n ; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(i)+ k) { i++; } cout << i << endl; </pre>	

7. Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт ответ 29. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(I)*K I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N * N END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n * n * n def g(n): return n*n i = 1 k = int(input()) while f(i) < g(i) * k: i+=1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint) : longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint) : longint; begin g:= n * n; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(i) * k do i := i+1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(i) * k i := i + 1 кц вывод i все кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := n * n кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return n * n ; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(i) * k) { i++; } cout << i << endl; </pre>	

8. Напишите в ответе наименьшее значение входной переменной k, при котором программа выдаёт ответ 23. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(I)*K I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = N * N END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n * n * n def g(n): return n*n i = 1 k = int(input()) while f(i) < g(i) * k: i+=1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint) : longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint) : longint; begin g:= n * n; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(i) * k do i := i+1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(i) * k i := i + 1 кц вывод i все кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := n * n кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return n * n ; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(i) * k) { i++; } cout << i << endl; </pre>	

9. Определите число, которое напечатает программа. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM I AS LONG I = 1 WHILE F(I) < G(I) I = I * 2 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 1000*N*N + 3 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return 1000*n*n +3 i = 1 while f(i) < g(i): i*=2 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 1000*n * n + 3; end; begin i := 1; while f(i) < g(i) do i := i*2; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i i := 1 нц пока f(i) < g(i) i := i * 2 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := 1000*n * n + 3 кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return 1000*n * n + 3; } int main() { long i; i = 1; while (f(i) < g(i)) i = i*2; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

10. Определите число, которое напечатает программа. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM I AS LONG I = 1 WHILE F(I) < G(I) I = I * 2 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 500*N*N + 3 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return 500*n*n +3 i = 1 while f(i) < g(i): i*=2 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 500*n * n + 3; end; begin i := 1; while f(i) < g(i) do i := i*2; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i i := 1 нц пока f(i) < g(i) i := i * 2 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач :=500*n * n + 3 кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return 500*n * n + 3; } int main() { long i; i = 1; while (f(i) < g(i)) i = i*2; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

11. Определите наибольшее значение входной переменной k , при котором программа выдаёт тот же ответ, что и при входном значении $k = 27$. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(K) I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 2*N + 2 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return 2*n + 2 k = int(input()) i = 1 while f(i) < g(k): i += 1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 2*n + 2; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(k) do i := i + 1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(k) i := i + 1 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := 2*n + 2 кон </pre>
C++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return 2*n + 2; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(k)) i++; cout << i << endl; return 0; } </pre>	

12. Определите наибольшее значение входной переменной k , при котором программа выдаёт тот же ответ, что и при входном значении $k = 45$. Для Вашего удобства программа приведена на пяти языках программирования.

Бейсик	Python
<pre> DIM K, I AS LONG INPUT K I = 1 WHILE F(I) < G(K) I = I + 1 WEND PRINT I FUNCTION F(N) F = N * N * N END FUNCTION FUNCTION G(N) G = 2*N + 3 END FUNCTION </pre>	<pre> def f(n): return n*n*n def g(n): return 2*n + 3 k = int(input()) i = 1 while f(i) < g(k): i += 1 print (i) </pre>
Паскаль	Алгоритмический язык
<pre> var k, i : longint; function f(n: longint): longint; begin f := n * n * n; end; function g(n: longint): longint; begin g := 2*n + 3; end; begin readln(k); i := 1; while f(i) < g(k) do i := i + 1; writeln(i) end. </pre>	<pre> алг нач цел i, k ввод k i := 1 нц пока f(i) < g(k) i := i + 1 кц вывод i кон алг цел f(цел n) нач знач := n * n * n кон алг цел g(цел n) нач знач := 2*n + 3 кон </pre>
Си++	
<pre> #include <iostream> using namespace std; long f(long n) { return n * n * n; } long g(long n) { return 2*n + 3; } int main() { long k, i; cin >> k; i = 1; while (f(i) < g(k)) i++; cout << i << endl; return 0; } </pre>	